



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

HARDVOKS-OLJE ORIGINAL



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3011 Fargeløs Glanset	0,375	49557075	4
	0,75	49034557	4
	25,0	49034576	2
	10,0	49557086	1
	25,0		1
3032 Fargeløs Silkematt	0,375	29928280	4
	0,75	29928298	4
	2,50	29928306	2
	10,0	29928314	1
	25,0	29928322	1
3062 Fargeløs Matt	0,375	29928330	4
	0,75	25553579	4
	2,50	25553587	2
	10,0	29928348	1
	25,0	29928355	1
3065 Fargeløs Semi-matt	0,375	48152932	4
	0,75	48152958	4
	2,50	48152977	2
	10,0	48153000	1
	25,0		1

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 8 - 10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
4. Andre strøk ca. 35 ml/m² med Hardvoksolje Original.
5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

Be om brukerinstruksjoner.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Original gir den beste beskyttelse til gulv av heltre, parkett, OSB eller møbler. Også egnet for andre interiørdetaljer av tre hvor man ønsker en ekstra slitesterk overflate.

Bemerk: Vennligst se våre anbefalinger for de forskjellige treslag i brosjyren: Overflatebehandling og Vedlikehold

FORDELER

- > Meget slitesterk
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
- > Gir en microporøs overflate
- > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola
- > Muliggjør feltvis renovasjon og vedlikehold

VERKTØY



HARDVOKS-OLJE RAPID



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3232 Fargeløs Silkematt	0,75	29928363	4
	2,50	29928371	2
	10,0	29928389	1
3262 Fargeløs Matt	0,75	29928876	4
	2,5	29928884	2
	10,0	29928892	1
3240 Hvit	0,75	49033698	4
	2,5	49033702	2
	10,0	49033717	1

Også tilgjengelig i 25L størrelse

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 10 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 4 - 5 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
4. Andre strøk ca. 35 ml/m² med Hardvoksolje Rapid.
5. Tørketid ca. 4 - 5 timer, se punkt 3.

Be om brukerinstruksjoner.

Merk for Hardvoksolje Rapid Hvit: Påfør Hardvoksolje Fargeløs som andre strøk!

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Rapid brukes til beskyttelse av alle tregulv, som heltre, parkett eller OSB. Like godt egnet for møbler og andre interiørdetaljer.

Bemerk: Vennligst se våre anbefalinger for de forskjellige treslag i brosjyren: Overflatebehandling og Vedlikehold

FORDELER

- > Hurtig tørk
- > Gir en veldig slitesterk overflate
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
- > Gir en microporøs overflate
- > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola
- > Muliggjør feltvis renovasjon og vedlikehold

VERKTØY

